

Teleskop aufbauen

- Teleskop aufstellen
 - mit der Wasserwaage das Stativ ausrichten
 - Deklinations(Dec.)- und Rektasenzionsachse(RA) senkrecht aufeinander stellen
 - Gerät nach Norden ausrichten. Dafür den “Azimuth Lock Knob” lösen und danach wieder feststellen
 - Polhöhe (Altitude Adjustment T-Bolt) überprüfen. Polhöhe sollte 53° sein. Zum Ändern muss die Feststellschraube gelöst werden und danach wieder fixiert werden.
 - Polarstern sollte im Sucher sein. Wenn nicht : Gerät genau nach Norden ausrichten und Polhöhe korrigieren.
 - Deklination sollte jetzt auf 90° stehen. Überprüfen. Wenn nicht, Verbindung Teleskop-Stativ(Stativanschluss) korrigieren.
 - Rektaszension-Ring mittels der kleinen Schraube lösen und auf 2h31min einstellen. Ring wieder fixieren. Die 2h31min werden nicht an dem Metallzeiger eingestellt, sondern bei R.↑A.
- FERTIG
- Objekte nur über die beiden Deklination- und Rektasenzions-Achsen einstellen
 - Wenn das Objekt eingestellt ist, muss es nur mit der Rektasenzionsachse (Metallschnecke) verfolgt werden.
 - 25mm Okular = kleine Vergrößerung
 - 10mm Okular = große Vergrößerung



90° Winkel



Azimuth Lock Knob



RA einstellen